



DECLARATION DES PERFORMANCES POUTRELLES

N°CPO	
 SOPRAGGLO PRODUITS BETON FAUBOURG DES 4 MOULINS 52000 CHAUMONT	 1164 13 1164-CPD-PTR052

1. Code d'identification unique du produit type :
[Poutrelle en béton](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
[Poutrelle en béton – date de fabrication : voir marquage produit](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Planchers à poutrelles et entrevous](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
[SOPRAGGLO PRODUITS BETON Faubourg des 4 moulins 52000 Chaumont](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
[Non applicable](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
[2+](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
[Le CERIB, organisme notifié n° 1164](#)
[a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+](#)
[a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production](#)
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
[Non applicable](#)

9. Performances déclarées :

<u>Caractéristiques essentielles</u>	<u>Performances</u>	<u>Spécifications techniques harmonisées</u>
Résistance à la compression du béton	C25/30	EN 15037-1:2009
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers :	Acier pour béton armé : R _m = 500 Mpa R _e = 500 MPa	
Résistance mécanique (par le calcul)	Voir dispositions constructives	
Résistance au feu	Voir dispositions constructives	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact	Voir dispositions constructives et document technique	
Dispositions constructives	Dimensions : - Hauteur talon h : 4.5 cm - Hauteur hors-tout : 13 cm - Longueur L : de 9.9 cm à 6.56 cm par pas de 9 cm - Largeur l : 12 cm Autres caractéristiques : voir documentation technique	
Durabilité vis-à-vis de la corrosion	B – XC1	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Eric CHARRIER, Président



à CHAUMONT le 27/06/2013