



Béton Manufacturé de la Bresle
9, route de Biangy - 76260 LONGROY
Tél. 03 22 60 21 10 - fax : 03 22 60 21 15
Adresse postale: BP 1 - 76117 INCHEVILLE

DECLARATION DES PERFORMANCES n° 05

- Code d'identification unique du produit type:
Linteaux composites en béton
- Numéro de type, de lot ou de série permettant l'identification du produit de construction:
Voir étiquette sur produit
- Usage du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, prévu par le fabricant:
Partie supérieure des ouvertures dans les murs de maçonnerie
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:
BETOMAB S.A., route de Bangy, 76260 LONGROY
- Le cas échéant, nom et adresse de contact mandataire: non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction: 3
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le CERIB, organisme notifié n°1164
a réalisé la détermination du produit type selon le système 3
a délivré les rapports d'essais et de calculs
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:
Non applicable.
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Charge admissible	en largeur 150: 12kN/m en largeur 200: 20kN/m	EN 845-2:2003
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	destiné à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	5/15	
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/masse surfacique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions acoustiques)	de 460 à 482 kg/m ²	
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions thermiques)	Conductivité thermique: 1.00 W/(mK)	
Résistance au feu	R60	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	C3 (classe d'exposition: MX2)	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel)	Résistant	
Substances dangereuses	Conforme à la réglementation	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Philippe NICOLAS, Président Directeur Général