


SOPRABLOC

SÉRIES 60 & 80



Les Soprablocs en forme de Lego® géant s'ajustent et s'emboîtent automatiquement en se posant les uns sur les autres grâce à leurs tenons en forme de pyramide qui suffisent à les solidariser entre eux. On réalise ainsi des constructions massives qui supportent les poussées élevées (cf tableau des performances).

Ils peuvent être fabriqués avec passage de fourche, dessus lisse ou incorporer des accessoires : douilles filetéés, rails de fixation...

DESTINATIONS :

- COLLECTIVITÉS
- AGRICULTURE
- INDUSTRIE
- TRAVAUX PUBLICS
- STOCKAGES
- DIVERS...

**SIMPLE
À MANIPULER,
RAPIDE
À POSER ET
RÉUTILISABLE**


APPLICATIONS :

- STOCKAGE
- SOUTÈNEMENT
- PROTECTION ACCÈS
- MUR COUPE-FEU / ANTI-BRUIT

AVANTAGES :

- MODULAIRE
- ÉCONOMIQUE :
rapide à poser, réutilisable
et déplaçable
- MONTAGE RAPIDE :
manutention par ancre
de levage 2,5 T
- PAS DE TEMPS DE SÉCHAGE
NI DE BÉTONNAGE
- RAPPORT QUALITÉ/PRIX

LA GAMME SOPRABLOC




VISUELS DE LA GAMME 60 PRÉSENTÉS À TITRE D'EXEMPLE

ATTENTION : les visuels de modules Soprablocc de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES : SÉRIE 60 (largeur 60 cm)

REF	L (M)	I (M)	H (M)	P (T)
240.60.60	2,40	0,60	0,60	2
180.60.60	1,80	0,60	0,60	1,5
150.60.60	1,50	0,60	0,60	1,25
120.60.60	1,20	0,60	0,60	1,00
90.60.60	0,90	0,60	0,60	0,75
60.60.60	0,60	0,60	0,60	0,50
30.60.60	0,30	0,60	0,60	0,25

LIMITES D'UTILISATION SÉRIE 60



COMPOST / SOL

DENSITÉ : 500 KG/M³
ANGLE DE TALUS NATUREL 45°

BOIS

DENSITÉ : 645 KG/M³
ANGLE DE TALUS NATUREL 35°

SEL

DENSITÉ : 1200 KG/M³
ANGLE DE TALUS NATUREL 40°

DÉCHETS





DENSITÉ : 1500 KG/M³
ANGLE DE TALUS NATUREL 35°

SABLE

DENSITÉ : 1500 KG/M³
ANGLE DE TALUS NATUREL 30°

ATTENTION : POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE, TOUJOURS INSTALLER UN BLOC DE PLUS QUE LA HAUTEUR MAXI CONSEILLÉE.

APPLICATIONS :



CACHET DU DISTRIBUTEUR