

Chape fluide à base de liant ciment / Fluid screed based on cement binder (QB46)

N° 18 CF 103_V2

Publié le / Issued on : 17/08/2026



Annexe du certificat / Certificate annex

UNITÉ DE PRODUCTION CERTIFIÉE POUR LA PRODUCTION DE
 CERTIFIED PRODUCTION UNIT FOR THE PRODUCTION OF

CEMFLOOR HPC**Fabrication en centrale à béton (distribution en camion-toupie)***Production at a concrete batching plant (delivery by mixer truck)*

FICHE D'UP N° / UP SHEET N°: 1582

Nom du titulaire
 Holder name

CEMEXA
 2130 AV DES EOLIENNES
 26290 DONZERE
 France

Le CSTB atteste que l'unité de production ci-dessous / The CSTB certifies that the production unit below

Unité de Production
 Production Unit

SOPRAGGLO
 1 Rue du Moulin Lamire
 80860 NOUVION
 France

est reconnue pour la fabrication de la chape fluide désignée ci-dessus, certifiée selon le référentiel QB 46 en vigueur
 is recognized for the production of the fluid screed designated above, certified according to the QB 46 standard in force



Pour vérifier la validité de la fiche de l'UP, le certificat en vigueur peut être consulté sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

To check the validity of the UP sheet, the current certificate can be viewed on the website or by scanning the QR code opposite:

<https://database.cstb.fr>

Rappel des caractéristiques certifiées de la chape / Reminder of the certified characteristics of the fluid screed:

Chapes fluides / Fluids screeds**Chape fluide à base de liant ciment / Fluid screed based on cement binder****Désignation / Designation : CEMFLOOR HPC**

Type de fabrication et de distribution / Type of production and distribution : Fabrication en centrale à béton (distribution en camion-toupie) / Production at a concrete batching plant (delivery by mixer truck)

Taux de gâchage / Water-to-powder ratio : Non concerné / Not concerned

Etallement avec le cône CEN / Flow test using the CEN cone : de 22 cm à 26 cm sur plaque humide / from 22 cm to 26 cm on wet panel

Maintien de fluidité minimal (min) / Minimal flow retention time (min) : 150

Rajout d'eau autorisé (l/m³) / Permissible water addition (l/m³) : 20

Variations dimensionnelles maximales (µm/m) / Maximal dimensional variations (µm/m) : 600

Classification selon NF EN 13813	Résistance minimale en compression (MPa)	Résistance minimale en flexion (MPa)
NF EN 13813 classification	Minimal compressive strength (MPa)	Minimal flexural strength (MPa)
C16-F3	16	3

Chape fluide à base de liant ciment / Fluid screed based on cement binder (QB46)

N° 18 CF 130_V2

Publié le / Issued on: 17/08/2026



Annexe du certificat / Certificate annex

UNITÉ DE PRODUCTION CERTIFIÉE POUR LA PRODUCTION DE
CERTIFIED PRODUCTION UNIT FOR THE PRODUCTION OF

CEMFLOOR C20

Fabrication en centrale à béton (distribution en camion-toupie)

Production at a concrete batching plant (delivery by mixer truck)

FICHE D'UP N° / UP SHEET N°: 1582

Nom du titulaire
Holder name

CEMEXA

2130 AV DES EOLIENNES
26290 DONZERE
France

Le CSTB atteste que l'unité de production ci-dessous / The CSTB certifies that the production unit below

Unité de Production
Production Unit

SOPRAGGLO

1 Rue du Moulin Lamire
80860 NOUVION
France

est reconnue pour la fabrication de la chape fluide désignée ci-dessus, certifiée selon le référentiel QB 46 en vigueur
is recognized for the production of the fluid screed designated above, certified according to the QB 46 standard in force



Pour vérifier la validité de la fiche de l'UP, le certificat en vigueur peut être consulté sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

To check the validity of the UP sheet, the current certificate can be viewed on the website or by scanning the QR code opposite:

<https://database.cstb.fr>

Rappel des caractéristiques certifiées de la chape / Reminder of the certified characteristics of the fluid screed:

Chapes fluides / Fluids screeds

Chape fluide à base de liant ciment / Fluid screed based on cement binder

Désignation / Designation: CEMFLOOR C20

Type de fabrication et de distribution / Type of production and distribution: Fabrication en centrale à béton (distribution en camion-toupie) / Production at a concrete batching plant (delivery by mixer truck)

Taux de gâchage / Water-to-powder ratio: Non concerné / Not concerned

Etalement avec le cône CEN / Flow test using the CEN cone: de 22 cm à 26 cm sur plaque humide / from 22 cm to 26 cm on wet panel

Maintien de fluidité minimal (min) / Minimal flow retention time (min): 150

Rajout d'eau autorisé (l/m³) / Permissible water addition (l/m³): 20

Variations dimensionnelles maximales (µm/m) / Maximal dimensional variations (µm/m): 400

Classification selon NF EN 13813	Résistance minimale en compression (MPa)	Résistance minimale en flexion (MPa)
NF EN 13813 classification	Minimal compressive strength (MPa)	Minimal flexural strength (MPa)
C20-F4	20	4